

GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

ROYAL ENFIELD 350 classic
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6547633 01 01 schwarz/black

ROYAL ENFIELD 350 classic
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6547633 01 02 chrom/chrome



Nicht topcase tauglich. Montage nur ohne Soziussitz möglich.
Not suitable for top cases. Mounting only possible without pillion seat.


Inhalt

1x 700012892 Rohrgepäckbrücke schwarz
ODER
1x 700012893 Rohrgepäckbrücke chrom


Content

1x 700012892 Rear rack tube type black
OR
1x 700012893 Rear rack tube type chrome


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den Soziussitz samt Halterung entfernen, dieser entfällt. Hierfür die Schraube unterhalb des Fahrersitzes entfernen und jeweils die obere Schraube am Federbein lösen. **Achtung, nicht ganz rausdrehen, da die Feder unter Spannung steht!**

Remove the pillion seat and its holder, this is no longer necessary. To do this, remove the screw underneath the driver's seat and loosen the upper screws left+right on the spring strut.

Be careful not to unscrew it completely, as the spring is under tension!


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Brücke vorne:

Mit der originalen Schraube und originalen Mutter.

Fastening of the rack front:

With the original screw and original nut.


1

Montage der Brücke hinten rechts/links:

An der Innenseite des Federbeins mit der originalen Schraube und originalen Mutter.

Fastening of the rack rear right/left:

On the inside of the shock strut with the original screw and original nut.

2

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de