

# LAMPENSCHUTZGITTER / HEADLIGHT GRILLES

## HONDA Monkey 125

(2019-)

Art.Nr./Item-no.:

7009523 00 01 schwarz/black

## HONDA ST 125 DAX

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

7009542 00 01 schwarz/black



### Inhalt

1x 700011704 Lampenschutzgitter

1x 700011705 Schraubensatz:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 2 | Aludistanz Ø15xØ7x14 |
| 2 | Linsenschraube M6x35 |
| 2 | U-Scheibe Ø6,4       |

### Content

1x 700011704 Headlight grilles

1x 700011705 Screw kit:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 2 | Alu spacer Ø15xØ7x14      |
| 2 | Filister head screw M6x35 |
| 2 | Washer Ø6,4               |



### Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

**Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.**


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die beiden Schrauben der Lampenhalterung entfernen, diese entfallen.  
Remove the two screws of the lamp holder, these are omitted.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage des Lampengitters rechts/links:**


**1**

Die Montage erfolgt mit den Linsen-  
schrauben M6x35 und U-Scheiben Ø6,4.  
Jeweils zwischen Lampengitter und Ver-  
schraubungspunkt die Aludistanz fügen.

### **Fastening of the headlight grilles right/ left:**

With filister head screws M6x35 and  
washers Ø6.4. Insert the alu spacer  
between the lamp grid and the screw  
connection point.

**2x**



**2x**



**2x**



### **Achtung / Attention:**



Nach der Montage des Lampengitters muß der Scheinwerfer bzw. die Leuchtweite wieder korrekt ausgerichtet werden. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

After mounting the grilles, the headlamp/the luminous range must be correctly aligned again.  
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.  
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)