

TANKSCHUTZBÜGEL ULTIMATE PRO

ULTIMATE PRO tank protection bar | Barre de protection de réservoir ULTIMATE PRO | Barra de protección para tanque ULTIMATE PRO | Barra di protezione serbatoio ULTIMATE PRO

Art.-Nr: 13217-XXX

12



Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.

*First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.*

Die Montage der Bauteile ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite identisch.
*The installation of the components is identical on both the left and right sides.
L'installation des composants est identique sur le côté gauche et le côté droit.*

Wahlweise können die schwarzen oder silbernen U-Scheiben verwendet werden.
*Either the black or silver washers can be used.
Il est possible d'utiliser au choix les rondelles en U noires ou argentées.*

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfillets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Halteblech links/rechts oben / Retaining plate left/right top				2
2	Halteblech links/rechts mitte / Retaining plate left/right middle				2
3	Senkkopfschraube / Countersunk screw M5 x 30 3,5Nm		7381A2	7381	6
4	Linsenflanschschraube / Lens flange screw M8 x 18 16Nm		7381A2	7381	6
5	Linsenflanschschraube / Lens flange screw M6 x 12 6Nm		7381A2	7381	4
6	Linsenflanschschraube / Lens flange screw M5 x 25 3,5Nm		7381A2	7381	6
7	Zylinderkopfschraube (schwarz) / Cylinder head screw (black) M8 x 80 28Nm		912SZNNI	4762	2
8.1	U-Scheibe (ZNNI schwarz) / Washer (ZNNI black) M8		9021SZNNI	7093	8
8.2	U-Scheibe (A2) / Washer (A2) M8		9021A2	7093	8
9	Hülse / Sleeve ØD 15,0 - Ød 7,0 - h 4,0 mm				6
10	Hülse / Sleeve ØD 14,0 - Ød 5,5 - h 10,0 mm				6
11	Hülse / Sleeve ØD 20,0 - Ød 10,0 - h 25,0 mm				2
12	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1
13	Tankschutzbügel links/rechts / tank protection bar left/right				2
14	Erweiterungsbügel links/rechts / reinforcement bar left/right				2









